

Vertikalmast Arbeitsbühne HELIX 1205 - Technische Daten

Maximale Arbeitshöhe	12,00 m
Maximale Plattformhöhe	10,00 m
Maximale seitliche Reichweite.....	5,15 m
Maximale Bühnentragskraft	200 kg
Maximale Neigung	3°
Drehbereich	355° mit Anschlag
Abmessung Arbeitskorb	0,75 x 0,98 m
Korbschwenkung	90° + 85°
Lenkeinschlag	bis 85°
Transportbreite	0,98 m
Transporthöhe	2,00 m
Transportlänge	3,24 m
Gesamtgewicht	4.800 kg
Antrieb	Batterie 24V/345Ah
Steuerung	Elektro-Hydraul.
Steigfähigkeit Fahrtrieb	16 %

Preis pro Stunde: auf Anfrage

Preis pro Tag: auf Anfrage

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte
Änderungen vorbehalten.

NEU im Angebot

Die HELIX 1205 ist das Ursprungsmodell der HELIX Serie, welche aus der EMU Baureihe hervorgegangen ist. Als Weiterentwicklung bietet diese batteriebetriebene, äußerst kompakte, selbstfahrende Teleskopmast-Arbeitsbühne einen separaten, zweifach austeleskopierbaren Korbbarm, welcher speziell für die Anforderungen bei Wartungs- und Montage/Instandhaltungsarbeiten in beengten Bereichen konzipiert wurde. Es ist die einzige Hubarbeitsbühne, die bei einer Fahr- und Arbeitsbreite von 0,98 m bis 12,00 m Arbeitshöhe erreicht sowie bei ca. 7,00 m Knickpunkt eine übergreifende seitliche Reichweite von 5,15 m zur Verfügung stellt und dann noch frei verfahrbar ist! Mit den geringen Außenmaßen passt das Gerät problemlos in Gebäude mit Standardtüren und erreicht damit auch schwer zugängliche Stellen am Einsatzort.

RICHTER Baumaschinenhandel GmbH

Schwarze Kiefern 15 | 09633 Halsbrücke | Tel. 03731 30 91 16 | Fax 03731 30 91 17
E-Mail info@richter-baumaschinen.de | www.richter-baumaschinen.de